

## Laserworld DS-15.000 IP65

Desde el uso en exteriores hasta las instalaciones en clubes: El **Laserworld DS-15.000 IP65** es un **sistema láser a todo color de 15'000 mW** con capacidad gráfica y **clasificación IP65**. Es perfecto para instalaciones en discotecas de tamaño medio o eventos en interiores y luce increíble en producciones profesionales. Este sistema semiprofesional combina una alta potencia de salida con un haz definido y baja divergencia, debido a su avanzada configuración de diodos, lo que lo convierte en un sistema láser asequible para su clase de rendimiento. El funcionamiento es fluido a través de su placa base inteligente ShowNET, así como por ILDA, funcionamiento automático y DMX/Art-Net.



- Carcasa impermeable IP65
- Potencia garantizada de 15'000 mW
- Capacidad gráfica – 30 kpps @ 8°
- Ángulo de escaneo máximo 50°
- Mezcla de colores completa – modulación analógica
- Haces extremadamente nítidos e intensos – ca. 5.5 mm / 1.1 mrad
- Guarde los ajustes de seguridad directamente en el sistema láser; se aplican en todos los modos
- Fácil encadenamiento de varias unidades con vinculación de alimentación, DMX e ILDA
- Software de control por ordenador gratuito – Showeditor – actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control – Auto, DMX, Art-Net e ILDA

Controladora ShowNET de serie:

- Varias opciones de control:

### DETALLES TÉCNICOS

<b>Potencia Garantizada en la apertura</b>	15'000 mW
<b>Potencia Rojo</b>	4'000 mW / 638 nm
<b>Potencia Verde</b>	4'500 mW / 520 nm
<b>Potencia Azul</b>	8'000 mW / 450 nm
<b>Espec. del Haz</b>	ca. 5.5 mm / 1.1 mrad
<b>Escáner</b>	30 kpps @ 8°
<b>Apertura Máx.</b>	50°
<b>Modos de Uso:</b>	ILDA, DMX, Art-Net, LAN, transmisión ILDA, tarjeta SD integrada, autónomo
<b>Clase</b>	4

<b>Tipo de Láser</b>	Diodo
<b>Clase IP</b>	65
<b>Figuras Básicas</b>	Más de 120 (nivel, túnel, cuadrícula, ondas, etc.) – el usuario puede actualizar más
<b>Accesorios</b>	Cable de alimentación, manual, bloqueo de seguridad, llave, licencia de software Showeditor versión completa incluida
<b>Fuente de Alimentación</b>	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
<b>Consumo Eléctrico</b>	120 W
<b>Tamaño</b>	292 x 232 x 201 mm (L x W x H)
<b>Peso</b>	11.5 kg
<b>EAN / MPN</b>	7640144996086



\*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.