

Laserworld DS-15.000 FB4 IP65

De l'utilisation en extérieur aux installations en club : **Le Laserworld DS-15.000 FB4 IP65** est un système laser polychrome de **15'000 mW**, prêt pour les graphismes et doté d'un **indice de protection IP65**, conçu pour les événements de taille moyenne. Ce système semi-professionnel associe une puissance de sortie élevée à un faisceau serré et une faible divergence, ce qui en fait un système laser abordable pour sa catégorie de performance. Le fonctionnement est fluide via la **carte mère intégrée**, ainsi que par ILDA, fonctionnement automatique et DMX/Art-Net.

- Boîtier étanche IP65
- Système laser à diodes RGB pur avec une puissance de 15'000 mW
- Interface Pangolin FB4 intégrée
- Contrôlable par DMX et Art-Net
- Capacité de fonctionnement autonome
- Contrôlable par ordinateur via FB4 (logiciel QuickShow inclus, BEYOND-Software)
- Capacité graphique – 30kpps @ 8°
- Modulation analogique pour un fondu de couleurs linéaire
- Plaque de masquage du faisceau laser sur le panneau avant
- Support de montage à 360°



DETALLES TÉCNICOS

Potencia Garantizada en la apertura	15'000 mW
Potencia Rojo	4'000 mW / 638 nm
Potencia Verde	4'500 mW / 520 nm
Potencia Azul	8'000 mW / 450 nm
Espec. del Haz	ca. 5.5 mm / 1.1 mrad
Escáner	30kpps @ 8°
Apertura Máx.	50°
Modos de Uso:	ILDA, DMX, Art-Net, LAN, carte SD intégrée, autonome
Clase	4

Tipo de Láser	Diodes
Clase IP	65
Figuras Básicas	Disponible en téléchargement
Accesorios	Clé, dongle interlock, câble d'alimentation, mode d'emploi
Fuente de Alimentación	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
Consumo Eléctrico	120 W
Tamaño	292 x 232 x 201 mm (L x W x H)
Peso	11.5 kg
EAN / MPN	7640144996086FB4



*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.