

Laserworld PL-20.000RGB IP65

Un láser a todo color de muy alta potencia con placa base multicontroladora incorporada.

Asombroso control DMX con ajustes de seguridad internos que facilitan el control de múltiples unidades junto con el resto de su iluminación DMX. **¡Licencia de software de espectáculo láser de características completas incluida!** Sección óptica sellada para un bajo mantenimiento. Perfecto para grandes eventos en interiores, grandes eventos al aire libre y festivales. Se ve increíble en grandes producciones en números ejecutando persecuciones DMX.

Sistema láser impermeable IP65, apto para uso en exteriores.

- 20'000 mW potencia garantizada
- Capacidad gráfica -
- Ángulo de escaneo máximo 50°
- Mezcla completa de colores - modulación analógica
- Haces intensos y nítidos - ca. 6.5 mm diámetro del haz y baja divergencia de 0.9 mrad
- Carcasa estanca IP65
- Guarda los ajustes de seguridad directamente en el láser y se aplican en todos los modos
- Enlaza varias unidades con la conexión Power, DMX e ILDA
- Software gratuito de control por ordenador - Showeditor - actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control: automático, de sonido a luz, DMX, Art-Net e ILDA



Controladora ShowNET de serie:

- Varias opciones de control:

DETALLES TÉCNICOS

| | |
|--|--|
| Potencia Garantizada en la apertura | 20'000 mW |
| Potencia Rojo | 6'000 mW / 638 nm |
| Potencia Verde | 8'000 mW / 520 nm |
| Potencia Azul | 8'000 mW / 450 nm |
| Espec. del Haz | ca. 6.5 mm / 0.9 mrad |
| Escáner | 35kpps @ 8° |
| Apertura Máx. | 50° |
| Modos de Uso: | ILDA, DMX, LAN, Art-Net, transmisión ILDA, tarjeta SD integrada, autónomo, sonido-Luz, maestro-esclavo |
| Clase | 4 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo de Láser | Diodo |
| Clase IP | IP65 |
| Figuras Básicas | Disponible para descargar |
| Accesorios | maletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor |
| Fuente de Alimentación | 85 V - 250 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo Eléctrico | 750 W |
| Tamaño | 427 x 280 x 220 mm (L x W x H) |
| Peso | 26 kg |
| EAN / MPN | 7640144997922 |



MODIFICACIONES DISPONIBLES:



*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.