

## Laserworld PL-30.000RGB FB4 IP65

Un láser a todo color muy potente de la gama profesional, equipado con una tarjeta de salida FB4 integrada que permite el control por DMX, Art-Net y autónomo, así como el control por ordenador a través de QuickShow o BEYOND. Zona óptica separada para un mantenimiento de bajo esfuerzo. Perfecto para instalaciones en clubes de tamaño mediano a grande, eventos en interiores y luce fantástico en grandes producciones. Sistema láser impermeable IP65, apto para uso en exteriores. Incluye flightcase impermeable.

- 30'000 mW de potencia garantizada
- Capacidad gráfica - 35kpps @ 8°
- Ángulo de escaneo máx. 50°
- Mezcla de colores completa - modulación analógica
- Haces nítidos e intensos - ca. 6.5 mm de diámetro de haz y baja divergencia de 0.9 mrad
- Carcasa resistente al agua IP65
- Guarda los ajustes de seguridad directamente en el láser y se aplican en todos los modos
- Vincula varias unidades con conexión de alimentación (Power), DMX e ILDA
- Múltiples modos de control - Auto, DMX, Art-Net e ILDA
- incluye flightcase resistente al agua
- Interfaz Pangolin FB4



### DETALLES TÉCNICOS

|  |  |
|--|--|
| <b>Potencia Garantizada en la apertura</b> | 30'000 mW  |
| <b>Potencia Rojo</b>                       | 9'000 mW / 638 nm  |
| <b>Potencia Verde</b>                      | 12'000 mW / 520 nm   |
| <b>Potencia Azul</b>                       | 12'000 mW / 450 nm   |
| <b>Espec. del Haz</b>                      | ca. 6.5 mm / 0.9 mrad  |
| <b>Escáner</b>                             | 35kpps @ 8°  |
| <b>Apertura Máx.</b>                       | 50°  |
| <b>Modos de Uso:</b>                       | ILDA, DMX, LAN, Art-Net, transmisión ILDA, tarjeta SD integrada, autónomo, sonido-Luz, maestro-esclavo |
| <b>Clase</b>                               | 4  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tipo de Láser</b>          | Diodo  |
| <b>Clase IP</b>               | IP65   |
| <b>Figuras Básicas</b>        | Disponible para descargar  |
| <b>Accesorios</b>             | maletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor |
| <b>Fuente de Alimentación</b> | 85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz  |
| <b>Consumo Eléctrico</b>      | 900 W  |
| <b>Tamaño</b>                 | 427 x 280 x 220 mm (L x W x H)   |
| <b>Peso</b>                   | 26 kg  |
| <b>EAN / MPN</b>              | 7640144997939FB4   |



### MODIFICACIONES DISPONIBLES:



\*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.