

## Laserworld PL-5

La última generación de sistemas láser Purelight **IP65** cuenta con la innovadora **tecnología RSL2**, que combina un diseño extremadamente compacto y ligero con una excelente calidad de haz. Con **5'000 mW** de potencia y una clasificación IP65, **el Laserworld PL-5** es una opción fiable para grandes instalaciones en clubes, giras y producción, así como para pequeños espectáculos al aire libre. Su sistema de escaneo **45 kpps @ 8°** garantiza su capacidad para proyecciones gráficas de nivel profesional. Cada dispositivo cuenta con una **placa base ShowNET integrada** y una pantalla a color incorporada para una fácil configuración del modo de funcionamiento. Este potente hardware permite que la serie Purelight se controle directamente a través de una conexión LAN utilizando diversos softwares láser, o se integre en configuraciones de iluminación profesional a través de **DMX y Art-Net**.

- Innovadora tecnología de módulos RSL2 para un rendimiento óptico optimizado y una carcasa más compacta
- Potencia de salida garantizada: 5'000 mW
- Escáner – 45 kpps @ 8°
- Ángulo de escaneo máximo: 50°
- Haces nítidos e intensos – ca. 5.5 mm
- Carcasa impermeable IP65 – ideal para uso en exteriores
- Guarde los ajustes de seguridad directamente en la placa base ShowNET
- Vinculación de múltiples unidades mediante enlace de alimentación, DMX y Art-Net
- Software de control láser gratuito incluido: Showeditor – actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control: Auto, DMX, Art-Net y LAN (ShowNET integrado)
- Pantalla integrada para una fácil selección de los modos de funcionamiento
- Incluye flightcase impermeable

Controladora ShowNET de serie:

- Varias opciones de control:



### DETALLES TÉCNICOS

<b>Potencia Garantizada en la apertura</b>	5'000 mW	<b>Tipo de Láser</b>	Diodo
<b>Potencia Rojo</b>	1000 mW / 638 nm	<b>Figuras Básicas</b>	más de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
<b>Potencia Verde</b>	2'000 mW / 520 nm	<b>Accesorios</b>	maletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor
<b>Potencia Azul</b>	3'000 mW / 450 nm	<b>Fuente de Alimentación</b>	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
<b>Espec. del Haz</b>	ca. 5.5 mm / 0.9 mrad	<b>Consumo Eléctrico</b>	80 W
<b>Escáner</b>	45 kpps @ 8°	<b>Tamaño</b>	313 x 200 x 212 mm (L x W x H)
<b>Apertura Máx.</b>	50°	<b>Peso</b>	13
<b>Modos de Uso:</b>	ILDA, DMX, Art-Net, LAN, Streaming ILDA, carte SD intégrée, autonome	<b>EAN / MPN</b>	7640144998462
<b>Clase</b>	4		



\*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.