

Laserworld PL-70

La última generación de sistemas láser Purelight **IP65** cuenta con la innovadora **tecnología RSL2**, que combina un diseño extremadamente compacto y ligero con una excelente calidad de haz. Con una potencia de **70'000 mW** y una clasificación IP65, **el Laserworld PL-70** es una gran elección para las instalaciones más exigentes en clubes a gran escala, giras y producción, e incluso para los mayores espectáculos al aire libre. Su sistema de escaneo **30 kpps @ 8°** garantiza que es totalmente capaz de manejar proyecciones gráficas complejas. Cada dispositivo cuenta con una placa base ShowNET integrada y una pantalla a color incorporada para una fácil configuración del modo de funcionamiento. Este potente hardware permite que la serie Purelight se controle directamente a través de una conexión LAN utilizando diversos softwares láser, o se integre en configuraciones de iluminación profesional a través de **DMX y Art-Net**.

- Innovadora tecnología de módulos RSL2 para un rendimiento óptico optimizado y una carcasa compacta
- **Capacidad para gráficos profesionales – 30 kpps @ 8°**
- Ángulo de escaneo máx.: 50°
- Haces nítidos e intensos – ca. 10 mm
- Carcasa impermeable IP65 – ideal para uso intensivo en exteriores
- Guarde los ajustes de seguridad directamente en la placa base ShowNET
- Vinculación de múltiples unidades mediante enlace de alimentación, DMX e ILDA
- Software gratuito de control por ordenador (Showeditor) incluido – actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control: Auto, DMX, Art-Net e ILDA
- Pantalla integrada para una fácil selección de los modos de funcionamiento
- Incluye flightcase impermeable



Controladora ShowNET de serie:

- Varias opciones de control:

DETALLES TÉCNICOS

Potencia Garantizada en la apertura	70'000 mW
Potencia Rojo	23'000 mW / 638 nm
Potencia Verde	28'000 mW / 520 nm
Potencia Azul	28'000 mW / 450 nm
Espec. del Haz	ca. 10 mm / 1.1 mrad
Escáner	30 kpps @ 8°
Apertura Máx.	50°
Modos de Uso:	ILDA, DMX, Art-Net, LAN, Streaming ILDA, carte SD intégrée, autonome
Clase	4

Tipo de Láser	Diodo
Figuras Básicas	más de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
Accesorios	maletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor
Fuente de Alimentación	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
Consumo Eléctrico	800 W
Tamaño	480 x 360 x 290 mm (L x W x H)
Peso	50 kg
EAN / MPN	7640144998547



*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.