

## tarm 13 IP65

La tarm 13 IP65 es una máquina compacta y robusta. Combina alto rendimiento con precisión. El ShowNET integrado para controlar DMX, ArtNET, LAN, ILDA e ILDA Streaming, etc. ofrece una amplia gama de aplicaciones. El tarm 13 IP65 es el compañero perfecto para cualquier diseñador de iluminación. También es ideal para empresas de alquiler, espectáculos profesionales, proyectos de instalación, festivales, grandes escenarios, proyecciones de mapping y proyectos de instalación gráfica.

- 13'000 mW potencia garantizada
- Capacidad de gráficos complejos - escáneres 45kpps 8° - actualizables a 60kpps
- Haces intensos extremadamente nítidos - baja divergencia de <0.8 mrad
- Carcasa estanca IP54
- Potente controladora integrada con características de configuración avanzadas (geocorrección, configuración de zonas, balance de color, etc.) y característica DAC
- Interruptor de red integrado para enlazar la señal de control
- Pantalla de control para una cómoda selección de modos
- Cubierta compacta y resistente de calidad profesional
- **Elección de los artistas láser**
- **Elección de los diseñadores de iluminación**



Controladora ShowNET de serie:

- Varias opciones de control:

### DETALLES TÉCNICOS

<b>Potencia Garantizada en la apertura</b>	13'000 mW
<b>Potencia Rojo</b>	4'000 mW / 637 nm
<b>Potencia Verde</b>	6'000 mW / 525 nm
<b>Potencia Azul</b>	5'000 mW / 455 nm
<b>Espec. del Haz</b>	ca. 5.0 mm / <0.8 mrad
<b>Escáner</b>	45kpps 8°; opcional CT-6210 con LAS Turboscan: 60 kpps@8°, max. 60°
<b>Apertura Máx.</b>	50°
<b>Modos de Uso:</b>	ILDA, DMX, LAN, ArtNet, tarjeta SD integrada, autónomo, maestro-esclavo
<b>Clase</b>	4

<b>Tipo de Láser</b>	módulos RSL
<b>Figuras Básicas</b>	> 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
<b>Accesorios</b>	maletín de transporte, cubierta para la lluvia, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor
<b>Fuente de Alimentación</b>	85 V - 250 V / AC
<b>Consumo Eléctrico</b>	350 W
<b>Tamaño</b>	441 x 260 x 153 mm
<b>Peso</b>	18 kg
<b>EAN / MPN</b>	8362616240



### MODIFICACIONES DISPONIBLES:



\*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.